

РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

»» ТТ-РТИ ««

ООО «ТТ-РТИ»
РЕЖИМ РАБОТЫ
ОТДЕЛА ПРОДАЖ:
пн-вс с 9:00 до 17:00
+7 918 076 79 02
<https://www.tt-rti.ru>

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕЗИНОВАЯ КРОШКА

Фракция	Цена без НДС, руб. за кг	Цена с НДС, руб. за кг
0-1	20,50	22,50
1-3	44,50	47,50
2-4	44,50	47,50
4-6	44,50	47,50

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА STANDART

Плитка 500х500мм; плотность 850 кг/м³; цена в руб. за м².
Плитка толщиной 40 мм может быть уложена на песчано-гравийное основание;
при монтаже обязательно использование соединительных втулок (8 шт. на м²).

Толщина, мм	До 50 м ²	50-500 м ²	От 500 м ²
20	1850,00	1750,00	Свяжитесь с нами, чтобы получить специальное предложение
30	2500,00	2350,00	
40	2750,00	2700,00	

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА PREMIUM EPDM 100%

Плитка 500х500мм с финишным слоем из рулонного покрытия или EPDM-крошки;
плотность основания 1000 кг/м³; цена в руб. за м².
Укладка с помощью двухкомпонентного связующего.
Плитка толщиной 40 мм может быть уложена на песчано-гравийное основание;
при монтаже обязательно использование соединительных втулок (8 шт. на м²).

Толщина, мм	До 500 м ²	От 500 м ²
30	4000,00	Свяжитесь с нами, чтобы получить специальное предложение
40	5100,00	

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА PUZZLE

Размер модуля 500х500мм; плотность 850 кг/м³; цена в руб. за м².
Покрытие не требует приклеивания к основанию; количество модулей в 1 м²: 4,83 шт.

Толщина, мм	До 50 м ²	50-500 м ²	От 500 м ²
20	2400,00	2250,00	Свяжитесь с нами, чтобы получить специальное предложение
40	2950,00	2750,00	

РЕЗИНОВЫЙ БОРДЮР

Размер, мм	До 50 м ²	50-500 м ²	От 500 м ²
500х210 толщина 50	1150,00	1000,00	Свяжитесь с нами, чтобы получить специальное предложение
1000х210 толщина 60	1265,00	1150,00	


РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА СЕТКА И ПАУТИНКА

Размер модуля 350х350мм; плотность 850 кг/м3; цена в руб. за м2.			
Толщина, мм	До 50 м2	50-500 м2	От 500 м2
20	1900,00	1800,00	Свяжитесь с нами, чтобы получить специальное предложение
30	2300,00	2100,00	

РУЛОННОЕ ПОКРЫТИЕ

Ширина рулона: 1,5 м, длина рулона: 6 м.		
Толщина, мм	Ед. изм.	Цена
6	руб. за м2	1700,00
8	руб. за м2	1900,00
10	руб. за м2	2300,00
12	руб. за м2	2700,00

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Приведены базовые варианты; возможно изготовление покрытия любого цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	90% резиновая крошка, 10% полиуретан
Температура использования	-50...+60 град.С
Плотность	850 кг/м3 — стандарт; возможно изготовление более плотного покрытия
Морозоустойчивость	Нет изменений 20 циклов — 27 град.С
Химическая устойчивость	Бензин — возможно вздутие покрытия; масло — нет повреждений; стойкость к кратковременным воздействиям кислот и щелочей
Водопроницаемость	Покрытие водопроницаемо
Сферы применения	Используется для улицы, помещений и поверхностей, где требуется нескользкое, эластичное, звуко-, шумопоглощающее покрытие; в тренажерных залах, коммерческих помещениях, выставках и экспозициях, остановках, причалах и т.д.
Прочность	Длительный срок использования до 10 лет, высокая стойкость к истираемости, стойкость к механическим повреждениям, высокий уровень допустимых нагрузок
Установка покрытия	При укладке на сыпучее основание собирается на соединительные втулки; при использовании на твердом основании покрытие приклеивается с помощью полиуретанового связующего
Рекомендуемое основание	При толщине 40 мм и более возможна укладка на сыпучее основание; при меньшей толщине — укладка только на твердое основание
Место использования	Улица, помещение
Содержание, обслуживание, уход	Покрытие можно убрать с использованием обычных средств и инструментов для уборки. Внутри помещения возможна сухая и влажная уборка или пылесос. При уборке на улице используются метлы, шланги для полива, пневмощетки для сдувания листьев. В зимнее время рекомендуется чистка пластиковыми и деревянными лопатами.
Ремонт	Ремонтпригодное покрытие допускает легкую замену испорченных фрагментов на новые